ÅSLJUNGA PALLEN AB

Lastpall för industrin sedan 1951

1200x1000



Specifikation:

Bredd: 1 000mm
Längd: 1 200mm
Höjd: 143mm
Vikt: ca 27kg
Virkestjocklek: 19, 22, 80
Trädslag: Gran/Furu

Specialpall är vårt största produktsortiment och vi erbjuder helt skräddarsydda lösningar i små och stora serier. Specialpallar kan vara konstruerade av råsågad eller hyvlade artiklar och vara av helt specifika mått och dimensioner. Pallen kan utgöras av avancerat konstruerade produktdetaljer, specifikkt konstruerade virkesstycken och avancerade utsågningar eller fasningar för att uppnå önskade funktioner och kvalitet.

Pallarna kan användas många gånger om och passar de företag som har egna interna cirkulära logistiksystem. Genom att utveckla pallen tillsammans med er kan vi garantera ett högre skydd och en högre lastsäkring för era produkter. Våra pallar kännetecknas av hög kvalitet, användarvänlighet hållbarhet och används i alla olika typer av industrier.

Utrustning

Försänkt spik



Klinkade spik



Brännmärkt eller Printad INK





Tillval

Fasad bottenbräda



Hörnkapad



Ursågning



Spånkloss



Träkloss



Hyvlad yta



Målad



Ändträmålning




Flätad stapling



Bandning



Parameter




Stående träkloss




Behandling

Kiln Dried 56°C/30




ISPM-15



Hantering

4-vägs



Hållfasthetsdata

Rackad över längd pallställ: 490kg
Rackad över bredd pallställ: 1055kg
Placerad över hyllplan: n/a
4 hörnstöd: n/a
Placerad på plan yta: 2730kg
Dragstyrka: 1770kg

PEFC
PEFC/05-32-200
Främjande av uthålligt skogsbruk.
www.pefc.se

FSC
www.fsc.org
FSC® C125362
Märket för ansvarsfullt skogsbruk