ÅSLJUNGA PALLEN AB

Lastpall för industrin sedan 1951

1200x800
4 Brädor

Specifikation:

Bredd: 800mm
Längd: 1 200mm
Höjd: 128mm
Vikt: ca 13kg
Virkestjocklek: 16, 80
Trädslag: Gran/Furu

Specialpall är vårt största produktsortiment och vi erbjuder helt skräddarsydda lösningar i små och stora serier. Specialpallar kan vara konstruerade av råsågad eller hyvlade artiklar och vara av helt specifika mått och dimensioner. Pallen kan utgöras av avancerat konstruerade produktdetaljer, specifikkt konstruerade virkesstycken och avancerade utsågningar eller fasningar för att uppnå önskade funktioner och kvalitet.

Pallarna kan användas många gånger om och passar de företag som har egna interna cirkulära logistiksystem. Genom att utveckla pallen tillsammans med er kan vi garantera ett högre skydd och en högre lastsäkring för era produkter. Våra pallar kännetecknas av hög kvalitet, användarvänlighet hållbarhet och används i alla olika typer av industrier.

Utrustning

Försänkt spik

Klinkade spik

Brännmärkt eller Printad INK

Tillval

Fasad bottenbräda

Hörnkapad

Ursågning

Spånkloss

Träkloss

Hyvlad yta

Målad

Ändträmålning

Flätad stapling

Bandning

Parameter



Stående träkloss

Behandling

Kiln Dried 56°C/30



ISPM-15



Hantering

4-vägs



Hållfasthetsdata

Rackad över längd pallställ: 435kg
Rackad över bredd pallställ: 465kg
Placerad över hyllplan: 615kg
4 hörnstöd: 390kg
Placerad på plan yta: 785kg
Dragstyrka: n/a

PEFC
PEFC/05-32-200
Främjande av uthålligt skogsbruk.
www.pefc.se

FSC
www.fsc.org
FSC® C125362
Märket för ansvarsfullt skogsbruk