



ÅSLJUNGA PALLEN AB

Lastpall för industrin sedan 1951

Reglar

Specifikation:

Vikt: 520kg/m³

Trädslag: Gran/Furu



Våra brädor är framtagna med högsta omsorg och kvalitet. Vår produktportfölj är bred och vi har möjlighet att anpassa brädans dimensionen helt efter era önskemål. All vår råvara som vi använder för att producera våra virkesartiklar kommer från hållbart brukade skogar i Norden.

Vi lägger stort fokus på att optimera sågutbytet för att ta tillvara på vår skogliga råvara. När skogen växer binder träden kol genom att träden absorbera koldioxid samtidigt som syre bildas med hjälp av solenergi. För varje produkt som förädlas fram ur skogen skapas förutsättningar för att minska koldioxidhalten i atmosfären genom att veden från trädet fortsätter att lagra koldioxiden för framtiden.

Våra sågade trävaror lämpar sig framförallt åt emballage men också till industrivirke. Våra varor fungerar bra att använda till formgjutningsvirke och för byggställningar.

Dimensioner

H: 47, 75, 80, 88, 95

B: 75, 80, 88, 95, 100, 150

Kvalitet

SS-EN 1611-1

G4-3

G4-4

V, VI, VII

Fuktkvot

SS-EN 14298:2017

Medelfuktkvot: 7-20 %



Behandling

Kiln Dried 56°C/30

ISPM-15

